

SPARTUS

PRZYŁBICA SPARTUS II +

2013.02.A

AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAVALNICZA SPARTUS II+

Kod	Opis
080-10-014	Przyłbica SPARTUS II+
080-12-000	Nagłowie do przyłbicy
082-90-110	Ośłona zewnętrzna przyłbicy
082-54-105	Ośłona wewnętrzna przyłbicy



Zastosowanie:

- spawanie metodą MMA,
- spawanie metodą MIG/MAG,
- spawanie metodą TIG,
- złożenie elektropowietrzne,
- prace szlifierskie.

**FUNKCJA
SZLIFOWANIA**

AUTO DARKENING
SHADE 4/9-13

CE 0196 4/9-13 CSS 1/31/379 CE

LOW BATTERY

GRIND FLASH

LO SENSITIVITY HI

MIN DELAY MAX

DANE TECHNICZNE

Wymiary filtra	110 x 90 x 8.5 mm
Wymiar czynnego pola widzenia	97 x 47 mm
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 4
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 9-13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN 15
Czas zaciemnienia	1/10000 s
Zasilanie filtra	ogniwa słoneczne
Funkcja szlifowania	TAK
Waga	500 g

Automatyczny filtr optyczny wraz ze skorupą ochronną jest dopuszczony do stosowania w przemyśle jako system ochrony oczu i twarzy. System ten odpowiada wymogom bezpieczeństwa według załącznika II Dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/686/EWG. Produkt oznaczony jest znakiem CE.